

Golvvärme i tunna golv. Under parkett, laminat, våtrumsmatta eller klinker. Kabeln är uppbyggd av motståndstråd isolerad med PTFE (teflon) vilket har bra isoleringsegenskaper och en hög temperaturlåghet.

ELVÄRMEPRODUKTER erbjuder ett komplett golvvärmesystem med alla nödvändiga tillbehör för hem, kontor, korridorer etc.

Teknisk data mm.

Effekt 10W/m

Driftspänning 230V

Kabeldiameter 3,6mm

c/c mått ca 10cm ger 100W/kvm

c/c mått ca 8cm ger 120W/kvm

Standard IEC 60335

Godkännande SEMKO

Sunda hus byggvarubedömning



Artikelnr.	Artikel	Längd (m)	Effekt (W)
8982601	EVP-TP-10W /115	11,50	115
8982602	EVP-TP-10W /170	17,00	170
8982603	EVP-TP-10W /225	22,50	225
8982604	EVP-TP-10W /290	29,00	290
8982605	EVP-TP-10W /350	35,00	350
8982606	EVP-TP-10W /400	40,00	400
8982607	EVP-TP-10W /480	48,00	480
8982608	EVP-TP-10W /560	56,00	560
8982609	EVP-TP-10W /700	70,00	700
8982610	EVP-TP-10W /820	82,00	820
8982611	EVP-TP-10W /1140	114,00	1140
8982612	EVP-TP-10W /1450	145,00	1450
8982650	EVP-TP-10W /1600	160,00	1600
8982651	EVP-TP-10W /1800	180,00	1800

