

Golvvärme i tunna golv. Under parkett, laminat, våtrumsmatta eller klinker. Kabeln är uppbyggd av motståndstråd isolerad med PTFE (teflon) vilket har bra isoleringsegenskaper och en hög temperaturlåghet.

ELVÄRMEPRODUKTER erbjuder ett komplett golvvärmesystem med alla nödvändiga tillbehör för hem, kontor, korridorer etc.

Teknisk data mm.

Effekt 5W/m

Driftspänning 230V

Kabeldiameter 3,6mm

c/c mått ca 10cm ger 50W/kvm

c/c mått ca 8cm ger 60W/kvm

Standard IEC 60335

Godkännande SEMKO



Artikelnr.	Artikel	Längd (m)	Effekt (W)
0505711	EVP-TP-5W /57	11,50	57
0508517	EVP-TP-5W /85	17,00	85
0511222	EVP-TP-5W /112	22,50	112
0514529	EVP-TP-5W /145	29,00	145
0517535	EVP-TP-5W /175	35,00	175
0520040	EVP-TP-5W /200	40,00	200
0524048	EVP-TP-5W /240	48,00	240
0528056	EVP-TP-5W /280	56,00	280
0535070	EVP-TP-5W /350	70,00	350
0541082	EVP-TP-5W /410	82,00	410
05570114	EVP-TP-5W /570	114,00	570
05725145	EVP-TP-5W /725	145,00	725
05800160	EVP-TP-5W /800	160,00	800
05900180	EVP-TP-5W /900	180,00	900

